

**STAX**®

**SR-009**  
*Top-of-the-line electrostatic ear speaker*



009

奏力。



# D I G N I T Y



●新開発大型円形MLERサウンドユニット




●アルミ削り出しエンクロージャー



●6N Cu + 銀コートカスタムケーブル



●10ステップ位置調整機能付きアーク



●STAX 5PIN コネクター

## PRIDE AND JOY.

民族や会社、そして個人に「誇り」があるのならそれは、それぞれの先人たちが積み重ねた「仕事」の結果に他ならないでしょう。そしてそれを受け継ぎ「深化」と「進化」を担うのは今を生きるわたしたちの生き様にかかっているのは明白です。現代の日本に世界最先端の技術が集中的に存在しているのはまさにそれを証明しています。それらを巧みにいかして、創造性に富んだ価値ある新しいモノを作る。ひとつの「ミレニアム」と呼びたいイヤースピーカー=コンデンサーヘッドフォンが誕生しました。

## TECHNOLOGY AND MATERIAL.

### ●DIAPHRAGM (振動膜)

SR-009には新規開発のサウンドユニットが搭載されています。発音体となるダイアフラムには従来のエンジニアリングプラスチックをさらに高性能・極薄化したスーパーエンブラという新しい高分子極薄フィルム素材を採用。特に「音質」に優れた素材をセレクト。低域から超高域まで極めて優れた周波数特性と広大なダイナミックレンジを達成しています。

### ●ELECTRODES (固定電極)

ダイアフラム全面を平面駆動するエレクトロードも新規開発されました。MLER (Multi Layer Electrodes) です。エレクトロードは限りない板厚の薄さと平面性が求められますが、同時に低共振性、音波の高透過率などもクリアする必要があります。超精密フォトエッチング加工を施した金属板を熱拡散結合というハイテク技術を用いて原子レベルで一体化、全く新しいエレクトロードを完成しました。

### ●ENCLOSURE (筐体)

アルミニウムは極めて音の良い金属といえます。オーディオ機器にとっては好適な素材です。高音質と剛性、そして軽量化のため外観やユニットを支えるフレームなどに多用しています。SR-009ではそのほとんどを精密な削り出し加工によって製造しています。

### ●CABLE (ケーブル)

高密度集積回路を配線する必要から生まれた高純度銅はオーディオケーブルとしても高音質で知られています。純度 99.9999% (6 Nine) という高純度銅線にさらに高品位銀コートを施してイヤースピーカー駆動にもっとも適した構造で仕上げ採用しています。

### ●EARPAD (イヤーパード) :

湿度環境を良好に保つ本革(羊皮)と、ほどよい弾力性のクッション材を使用して、職人の手によって丹念に作られたニューデザインのイヤーパードを搭載。長時間のリスニングにもよくフィットして、快適な環境を保持します。

### ●ARC (ヘッドバンド)

10ステップの位置調整機構を装備して個人差のある頭蓋形状に幅広く対応するアークを装備しています。

## MUSICAL MILLENNIUM.

最先端のハイテクもそれが音楽に適さなければ採用すべきではありません。総力を挙げて奏力へ。SR-009は常に生の音と音楽に立ち戻る姿勢を崩すことなく重ねてきた研究と素材探しの旅、そして感性の洗練の結晶です。

# STAX<sup>®</sup>

electrostatic audio products Since 1938



●ドライバーユニット  
SRM-007tA ¥147,000 (本体価格)



●ドライバーユニット  
SRM-727A ¥132,000(本体価格)



●銀コート 6N Cu 延長ケーブル  
SRE-950S (5m) ¥8,000 (本体価格)  
SRE-925S 2.5m ¥16,000 (本体価格)



●イヤースピーカースタンド  
HPS-2 ¥5,550 (本体価格)

Top-of-the-line electrostatic earspeaker **SR-009 規格** ●形式：プッシュプル・エレクトロスタティック（静電型）大型円形発音体後方解放型エンクロージャー ●再生周波数帯域：5-42,000Hz ●静電容量：110pF（附属ケーブル含む） ●インピーダンス：145k $\Omega$ （10kHzにて附属ケーブル含む） ●音圧感度：101dB/100Vr.m.s. 入力/1kHz ●最大音圧レベル：118dB/400Hz（ドライバーユニットに依存） ●成極電圧：580V DC ●左右（LR）表示：本体およびアーク部に L、R の表示、ケーブルに金色の実線（L）、点線（R）の表示、本体とケーブル接合部に L、R 表示 ●イヤークッション：肌に触れる部分と周囲部分：本革、取付部分：高級人工皮革 ●ケーブル：平行 6 芯、全長 2.5m、特製幅広低容量ケーブル、ケーブル材質：6N（99.9999%）OFC+銀コーティング ●重量：596g（附属ケーブル含む）、454g（本体のみ）

●SR-009 ¥370,000（本体価格）

JAN CODE：49-96476-00067-4

有限会社 スタックス <http://www.stax.co.jp>

〒354-0004 埼玉県富士見市下南畑3798-1 TEL:049-293-1891 FAX:049-293-1892

\*イヤースピーカーをご使用になる時は耳を過度に刺激しないよう適度な音量でお楽しみください。

\*規格および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

\*製品の色は印刷により実際の色と若干異なって見える場合があります。

\*このカタログに掲載の製品は日本国内の使用を前提に製造されています。製品の保証は日本国内でご利用になった場合のみ有効です。

\*補修用部品の最低保有期間は製造打ち切り後 8 年です。

\* The products warranty will be invalid in the event of use outside Japan. All products are impossible to change Power Supply Voltage.

●スタックス製品のお求めは、信用ある当店で。