

STAX[®]
electrostatic
audio
products

新製品 SRS-2050A

Electrostatic Earspeaker System (SR-202+SRM-252A)

Basic System

ダイアフラム(発音体)は、理想的な軽量化を実現する薄さ数ミクロンの透明な高分子フィルム。これを静電気力で駆動するエレクトロスタティック(=コンデンサー)型トランスデューサー。軽量化によって得られる驚異的なクオリティ。スタックスはエレクトロスタティック・イヤースピーカーのほぼ世界唯一のメーカーとして長年にわたってそのクオリティを追求してきました。最近では、SACDやDVD-Audioなどの新世代メディアの登場によって特に高域再生能力にその真価があらためて評価されています。SRM-252Aは、さらにその能力を引き出すためにより一層のワイドレンジ化を実現したイヤースピーカー専用ドライバーユニットです。イヤースピーカーSRシリーズのベーシックモデルSR-202とのセットシステム SRS-2050A、誕生。



SR-202
Electrostatic Earspeaker

New

SRM-252A
Driver Unit For Earspeakers

次世代メディアをクリアする、より一層のワイドレンジ化を実現。
エントリークラスといえどもハイエンドクオリティ!
新世代ドライバーユニットを擁して SRS-2050A、誕生。

熟成のベーシックモデル、SR-202。

SR-202はスタックスイヤースピーカーSRシリーズの長年にわたるノウハウを可能な限り注ぎ込んでその高音質を凝縮したともいえるべきベーシックモデルです。ダイアフラムには厚さ2ミクロン以下の新しい高分子フィルムを採用、高追従性を実現。心臓部となる発音ユニットは上級機と各パーツ等ほぼ同一であり、エレクトロスタティック特有の滑らかで高精細、高分解能を確保しています。
●SR-202は、SRS-2050A (SRM-252Aとのセット)、SRS-3000 (SRM-300とのセット) 専用モデルです。

より一層のワイドレンジ化を実現、SRM-252A、誕生。

エレクトロスタティック型はダイナミック型のヘッドフォンとは異なる専用のドライバーユニットが必要となりますが、そのためスタックスでは日本初のDCアンプを発売するなど、エレクトロニクス分野においても独自の技術を蓄積してきました。SRM-252Aは、よりワイドレンジ化を実現した新世代メディアSACDやDVD-Audioなどに対応し、再生周波数帯域を35,000Hzにまで拡張、同時に各部の高品質化を目指した新製品です。本体には贅沢な

アルミ押し出し材を採用して堅牢な筐体を実現。また、使いやすさを求めてパラレルアウト端子を新設。入力をスルーしてそのままパワーアンプなどへの接続が可能となりました。

●SRM-252Aは、SRS-2050A (SR-202とのセット)、SRS-005A (SR-003とのセット) 専用モデルです。

SRS-2050A

Electrostatic Earspeaker System (SR-202+SRM-252A)
希望小売価格 ¥49,350 (税込) / ¥47,000 (税抜)

SRM-252A 規格 ●周波数特性: DC~35kHz (40Vr.m.s. 出力SR-202使用時) ●利得: 54dB ●高調波歪: 0.01% (1kHz, 100Vr.m.s. 出力SR-202使用時) ●入力インピーダンス: 50kΩ ●定格入力レベル: 200mV / 100V 出力 ●最大出力電圧: 280Vr.m.s. ●消費電力: DC12V 4W ●動作環境: 0°C~40°C 但し結露しないこと ●寸法: 132(W)×38(H)×132(D)mm (ポリウムツマミ・ピンジャック等の突起は含まず) ●重量: 540g ●専用ACアダプター: 付属 (他の電源は使用できません) *規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります。*この製品は日本国内専用です。