

スタックスから、ニュータイプ・ヘッドフォンスタンド型
ドライバーユニットが仲間入りしました。

SRM-300

希望小売価格(税込) ¥ 38,850
(本体価格 ¥ 37,000)

DRIVER UNIT FOR EARSPEAKERS



特長

SRM-300 はスタックスのエレクトロスタティック(静電)型イヤースピーカーを、理想的にドライブするために生まれた専用アンプです。

入力カップリングコンデンサーを排除してバランス出力を得るためローノイズ FET 入力オペアンプで構成。

さらに、ローノイズ FET+高圧トランジスターによるシンプルな反転アンプ出力段を構成しました。

定電圧電源を採用し電源の揺らぎやバイアス電源の変動を極力抑えてクリアな音質を実現しました。

スタイルを一新して、保管時などにはイヤースピーカーの専用スタンドとしても使用可能です。

パラレル端子を装備しましたので、イヤースピーカー優先で更にラウドスピーカー用にアンプへの接続も簡単にできます。

規格

周波数特性	: 4 ~ 60kHz / +0, -3 dB	SR-202 load
入力レベル	: 100mV / 100V out put	
最大出力電圧	: 350V r.m.s.	
増幅度	: 54dB	
全高調波歪	: Less than 0.02% 1kHz, 100V r.m.s. / SR-202 load	
入力インピーダンス	: 70kΩ	
入力端子	: RCA×1 (パラレル出力端子装備)	
標準バイアス電圧	: 580V	
電源電圧	: AC100V±10%, 50/60Hz	
消費電力	: 10W	
動作温度範囲	: 0 ~ 35 (但し、結露しないこと)	
寸法	: 85(W) 底面 130×275(H) ×130(D) mm	
重量	: 1.7Kg	

*外観及び規格は予告無く変更する場合がありますが予めご了承ください。

*この製品は日本国内専用です。

背面パネル

システム例 : SRS-3000



接続の例

プリ・プリメインアンプの「REC OUT」端子から

