

## SRM-717 標準価格 120,000 円

### 高出力広帯域ドライバーユニット

SRM-717 はイヤースピーカー専用のパワーアンプです。

強化された電源により豊かなスケール感と生々しい音場感を表現します。

5 ピンの PRO バイアスコンセントを 2 組備えています。

SRM-717 は CD プレーヤーやプリアンプやプリメインアンプの TAPE デッキ用の「REC OUT」端子に直接接続できます。

SRM-717 は DC アンプ構成の初段にはローノイズデュアル FET を採用し、ドライブステージは大電流エミッターフォロワーを搭載してローインピーダンスを実現しました。

SRM-717 は低域から 10 kHz の高域まで 400V 以上出力が可能になりました。

SRM-717 は新フォーマットの DVD オーディオや SACD の性能を余すことなく再現することができます。

SRM-717 はスタックスのポリシーである非磁性体筐体を採用。カップリングコンデンサーレスのためクリアな音質が再現できます。

SRM-717 は反転アンプやトランスを使用しない XLR バランス入力を装備し、高品質 4 連ボリュームを採用してクリアな再生を実現しました。

SRM-717 はプリアンプの PRE OUT や、アッテネーターもご使用になれるように本体のボリュームをパスすることもできます。

パラレル端子を装備し、あらゆるご使用状態に対応可能になっています。詳しくは次ページをご参照ください。



### 規 格

- |             |  |
|-------------|--|
| 1.型 式       | ピュアバランス入力半導体式 DC アンプ構成イヤースピーカー用専用ドライバーユニット                   |
| 2.周波数特性     | DC ~ 100 kHz SR-007 または SR-404 一台負荷                          |
| 3.最大出力      | 450Vr.m.s. 20 ~ 10 kHz                                       |
| 4.高調波歪      | 0.01%以下 100 ~ 10 kHz/300Vr.m.s.出力時                           |
| 5.増 幅 度     | 60 dB  |
| 6.定格入力レベル   | 100mV/100V 出力時   |
| 7.入力インピーダンス | 50 k (バランス時 50 k × 2)  |
| 8.バイアス電圧    | 580V × 2   |
| 9.電源電圧      | AC100V 50/60Hz   |
| 10.消費電力     | 45W  |
| 11.使用温度範囲   | 0 ~ 35   |
| 12.寸法/重量    | ( W ) 195 × ( H ) 103 × ( D ) 420mm 5 k g VR ツマミ ・ ピンジャック等含む |

\* 指定以外の電源はご使用にならないでください。

\* 規格及び外観は性能向上のため予告なく変更する場合があります。

\* 安全に、また快適にご使用になるために説明書を良く読んでください。

「OUT」はパラレル出力になっています。

CD プレーヤー等を優先的に聴く場合...まず「INPUT」へ CD プレーヤーの出力を接続し「OUT」端子からスピーカーをドライブするアンプへ接続してください。



〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 293-1

有限会社スタックス 営業部 0492-58-3988

<http://www.stax.co.jp>

E-mail : [info@stax.co.jp](mailto:info@stax.co.jp)