

STAX[®]
electrostatic
audio
products

新製品 SRS-3050A

electrostatic earspeaker system (SR-303+SRM-323A)

スタックスというオーディオメーカーの名前を知らず、その存在すら知らない音楽ファンやオーディオファイルがいてもおかしくはありません。しかし、そんな方々でもはきっと“スタックスの仕事”を聴いています。なぜなら、世界のレコード会社が発売する多くのディスクのレコーディングからプレスに至る制作工程でその音のチェック（検聴）に使用されているからです。意図した音はその通りに録音されたかどうか、たとえば、ストラディヴァリウスがストラディヴァリウスの音になっているかどうか。あるいはマザーディスクやスタンパーに予想外のノイズは混入していないか、測定器では楽音なのかノイズなのか判断できない、人間の耳でしか判断できない“音”があるからです。かなり薄い

超精密検聴の系譜。

と思われる食品ラップのさらに数十分の一という厚さの高分子フィルム。それがスタックス・エレクトロスタティックイヤースピーカーのダイヤフラム（振動体）です。真実、空気のように軽い。だから、極めて微細な信号も空気の振動としての“音”に変換でき、したがって耳に聴こえる。世界で最初にエレクトロスタティック（コンデンサー）ヘッドフォンを実用化し、現在、ほとんど世界唯一といえる日本のブランドです。SACDやDVD-Audioなどの新世代メディアの登場によって特に高域再生能力にその真価があらためて評価されているイヤースピーカーシリーズ。そのグローバルスタンダードともいえる組合せが新製品SRS-3050Aに至るシリーズです。広帯域化するメディアに対応して、特に電源部の強化によって腰のある、ただ茫洋として量があるだけでなく、その名の如く音楽の“ベース”としての存在感ある低音域再生、その上に展開される天衣無縫の音楽と、もし聴き取ろうとすればその構造さえを明らかにする再生能力を獲得した新しいドライバーユニットSRM-323A。そしてイヤースピーカーラインナップの中で高音質化の一点に熟成を重ねたSR-303。理想的なコンビネーションといえるSRS-3050A誕生です。



NEW SRM-323A
driver unit for earspeakers

SR-303 Classic
electrostatic earspeaker

知のレジェンダリー、SR-303 Classic.

人間の耳の形に合わせた小判型ユニットを搭載し、SR-404 Signatureと同じ新しい高分子フィルムのダイヤフラムを採用したSR-300シリーズの最新モデルです。ダイヤフラムやケーブルのブラッシュアップにより入力信号への追従性がより一層向上、スタックス・イヤースピーカーの滑らかな高解像度のDNAを継承する、ラインナップの中でも中核といえるモデルです。ユニバーサルデザインの先がけともいえる小判型ユニットは外耳全体に平面平行波で音を送り込み、耳が自然音やコン

サートホールで音を捉えるプロセスに限りなく近づくようにデザインされた形状となっています。またイヤースピーカーも耳を押さえつけず、外耳周辺に適度な空間を確保して、圧迫感や違和感のない快適なリスニング環境を実現しています。トータルバランスに優れたしなやかな深みのある響きとなっています。

グローバルスタンダード、SRS-3050A.

エレクトロスタティック型はその構造自体がバランス動作。したがって空気振動への変換時までバランス回路が成立。

バランス方式本来の音が楽しめる唯一のシステムです。パワーバランスが大幅に強化された新ドライバーユニットSRM-323Aとの組合せによるシステムSRS3050Aは、ダイナミックレンジの大幅な拡大を実現。入力段の、高音質ローノイズFETとのシンプルな2段増幅回路構成がグローバルスタンダードと呼ぶにふさわしい音質を実現しています。

SRS-3050A

electrostatic earspeaker system (SR-303+SRM-323A)

希望小売価格 ¥91,350(税込) / ¥87,000(税別)

SR-303 Classic 規格 ●形式：プッシュプル・エレクトロスタティックイヤースピーカー ●周波数特性：7~41kHz ●インピーダンス：132kΩ ●感度：100dB ●標準バイアス電圧：580Vdc ●静電容量：120pF ●左右チャンネル表示：ヘッドバンドアーク部に表示 左：ケーブルに実線、右：ケーブルに点線 ●イヤースピーカーパッド：高透湿性高級人工皮革 ●専用ケーブル：2.5m・PC-OCC・低容量ケーブル ●重量：300g(本体) / 450g(ケーブル含む) ●周使用周囲温度/湿度：0~35℃ *本機の規格および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。 *製品の保証は日本国内のみ有効です。 *The product warranty will become invalid in the event of use outside Japan. It is impossible to change Power Supply Voltage.